



CZ GEMINI spol. s r.o. Třebeň – část Horní Ves 1 , 350 02 Cheb
Firma zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni odd.C , vložka 12684
tel.: 354 541 166 fax.: 354 543 351 e-mail: jedlicka@czgemini.cz

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY OHÝBÁNÍ PROFILU GEALAN S 8000 IQ

Okno kruhové, půlkruhové a nepravidelný oblouk lze ohnout pouze z 5-ti komorového profilu

RÁM: 8006
KŘÍDLO: 8092 (rovné)
8063,8068 (předsazené)

Minimální poloměr ohybu na vnější hranu rámu – FIX:(pevné zasklení) **400mm** bílá i dekor

Minimální poloměr ohybu na vnější hranu rámu – RÁM + KŘÍDLO 8092: **410mm** bílá
500mm dekor

Minimální poloměr ohybu na vnější hranu rámu –RÁM+KŘÍDLO 8063,8068: **500mm** bílá i dekor

Kruhová výseč lze ohnout z 5-ti i 6-ti komorového profilu

RÁM: 8006, 5001
KŘÍDLO: 8092, 8094, 8065, 8063, 8068, 8072

Maximální převýšení výseče: **250mm** bílá i dekor

Vchodové a terasové dveře s pravidelným obloukem lze ohnout pouze z rámu 8012

Minimální poloměr ohybu na vnější hranu rámu: **1000mm** bílá i dekor

Vchodové a terasové dveře s kruhovou výsečí

RÁM: 8012
KŘÍDLO: 8042, 8076, 8065, 8078, 8081

Maximální převýšení výseče u vchodových dveří s křídlem 8042, 8076: **150mm** bílá i dekor

Maximální převýšení výseče u terasových dveří s křídlem 8042, 8076: **250mm** bílá i dekor

Ohyb ostatních profilů: 8036, 8039, 8043 atd je nutno konzultovat s CZ GEMINI.

Ohýbat je možné pouze profily z čistého PVC, né profily s recyklátem !

U nestandardních profilů a profilů na objednávku je nutné počítat ještě s lhůtou 3 – 5 týdnů na „vyrání“ renolitové folie (při ohýbání čerstvě nanesené folie může dojít ke sloupení, popřípadě k vytvoření puchýřů)

POZOR: u profilů barvy Siena PN Noce, Siena PR Rosso, Kirsche, Walnuss, Nusbaum natur může dojít k estetickým povrchovým změnám folie (otisků na vnitřní straně ohybu).

Na tuto skutečnost je nutné zákazníka upozornit !

www.czgemini.cz